

LAGAE

MADE IN FRANCE

LAGSILOXANE

Peinture polysiloxane pour façade et ravalement

Gamme
LAG

Blanc &
Pastel



Aspect
Mat
minéral

Brosse
Pistolet
Rouleau

Nettoyage
à l'eau

RSS
6 à 9 m²/l

Sec 3 h
Rec. 24 h
hors pluie



Destinations

Supports minéraux
Anciennes peintures minérales ou synthétiques

Qualités

Hydrofuge et perméable à la vapeur d'eau
tout en laissant respirer le support

Excellente résistance aux intempéries grâce à l'effet perlant
Empêche le développement de micro-organismes
Résistance à l'abrasion humide d'où conservation des couleurs
Grande couvrance tout en respectant la texture du support
Faible taux d'encrassement
Excellente lavabilité

Bénéfices à l'application

Grande facilité d'application
Sans odeur pour le confort de l'applicateur

Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI
Consistance : onctueuse
Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR
Dilution éventuelle de 2% pour la 1^{ère} couche



15 l

EVITER LE GASPILLAGE : Faire une estimation préalable de la quantité nécessaire et refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/c : 40g/l (2010). Ce produit contient au maximum 3g/l COV.
Extrait sec (en poids) : 60 ± 2% | Densité : 1,53 ± 0,05 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante
Classification AFNOR : NFT 84403 classe D2 | Conforme au DTU 59.1
Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 63 devant être présente sur le chantier | Edition Juillet 2017