

LAGAE

MADE IN  
FRANCE

# LAG COLLE

Colle hydro pour fixation temporaire

## Destinations

Lag Colle permet de positionner des pièces de papier kraft ou équivalent sur des supports afin d'en assurer la protection lors de la mise en peinture du chantier.

Gamme  
LAG



INTÉRIEUR

Brosse  
Rouleau

Nettoyage  
à l'eau



Nettoyage  
à l'eau

RSS  
15 à 20  
m<sup>2</sup>/Kg

Sec 20 mn



## Qualités

- Utilisable sur la plupart des supports lisses de faible porosité
- Redécollable à sec par simple traction
- Ne laisse pas de trace visible
- Sans solvant
- Sans COV
- Sans odeur
- Séchage rapide

## Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI | NE PAS DILUER

Consistance : gélatineuse

Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR

Nettoyage du matériel à l'eau tiède  
pour élimination de traces éventuelles



# 20 Kg



EVITER LE GASPILLAGE : Faire une estimation préalable de la quantité nécessaire et refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

Classification COV : Non Concerné

Extrait sec (en poids) : 2 ± 1% | Densité : 1,00 ± 0,05

Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 34 devant être présente sur le chantier | Edition Juillet 2017