

LAGAE

MADE IN
FRANCE

LAGFOND

Fixateur de fonds

Gamme
LAG

Blanc

Intérieur
ExtérieurBrosse
RouleauNettoyage
à l'eauRSS
5 à 10 m²/lSec 30 mn
Rec. 12 h

Destinations

Fonds poreux, poudreux ou farinant
AVANT MISE EN PEINTURE

Qualités

La finesse de sa résine lui permet de pénétrer et de fixer durablement les fonds farinant.

Utilisable pour fixer les :

- enduits à l'eau
- badigeons
- blancs gélatineux

Anticryptogamique

Bénéfices à l'application

Sans odeur pour le confort de tous
Séchage rapide

Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI

Consistance : crémeuse

Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR

Dilution de 20 à 30% sur fonds très poreux

Nettoyage du matériel immédiatement après application



15 l



EVITER LE GASPILLAGE : Faire une estimation préalable de la quantité nécessaire et refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/h : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 19g/l COV.

Extrait sec (en poids) : 36 ± 1% | Densité : 1,04 ± 0,05 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante

Classification AFNOR : NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 33 devant être présente sur le chantier | Edition Juillet 2017

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris

Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

www.lagae.paris

