


MANUFACTURE PARISIENNE DE PEINTURES DEPUIS 1929



Peinture ACCROCHE TOUT

Fiche technique Juillet 2017



Tous supports même les plus improbables

Grâce à son système hybride époxy acrylique à séchage oxydatif à cœur, cette peinture anticorrosion offre l'accroche d'un primaire universel et la finition d'une peinture mate veloutée haut de gamme.

DESTINATION

Des bandes verticales filant de la poutre métallique au mur, du mur à la fenêtre, puis sur le bureau, le radiateur, l'armoire, la banquette, les plinthes ? Ou un monochrome d'objets hétéroclites ? Tout est possible...

AVANTAGES

- Adhérence haute tenue et pérenne
- Sans primaire d'accrochage

PALETTE

80 teintes du nuancier PARIS

CONDITIONNEMENT

0,5 et 3 litres

MISE EN ŒUVRE

Pour valider la teinte, réalisez un essai sur 1 m² environ.
Pour l'application, suivez le guide fourni !

DONNEES TECHNIQUES

Densité ± 0,05 : 1,38

Extrait sec ± 2 % : 59



Classification COV conforme à la directive 2004/42/CE : CAT. A/i 140g/l (2010). Ce produit contient au maximum 10g/l COV.
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1 | HYGIENE ET SECURITE : Consulter la FDS correspondante
CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL



Bien ventiler
le chantier



Appliquer
entre 5 et 30°C



Hygrométrie
< 50% HR

LAGAE



Dilution possible
selon indications



Sec au toucher
en 4 heures



Recouvrable
après 12 heures

MANUFACTURE PARISIENNE DE PEINTURES DEPUIS 1929

Peinture ACCROCHE TOUT : MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL AU CHOIX

- Brosse
- Pinceau
- Pistolet
- Rouleau

PREPARATION

Le résultat dépend de la préparation de la surface.

- Protéger impérativement l'espace de travail
- Dégraisser, brosser, gratter, poncer et dépeussier le support

Le support doit impérativement être propre, sain, sec et lisse pour permettre :

- l'adhérence parfaite de la Peinture ACCROCHE TOUT
- l'obtention d'un résultat net et bien tendu

FINITION

Bien mélanger la peinture avant chaque utilisation.

Appliquer la Peinture ACCROCHE TOUT directement à l'aide du matériel choisi en 2 couches à 12 heures d'intervalle minimum.

DILUTION

Pour une application au pistolet, idéale sur supports non plats, diluer la peinture de 1 à 5 %.

A vous de jouer !

