


MANUFACTURE PARISIENNE DE PEINTURES DEPUIS 1929



Peinture TABLEAU BLANC

Fiche technique Juillet 2017



THINK
OUTSIDE

PLANNING

brainstorming

Pratique et ludique, toujours tendance

Bienvenue dans un univers où toute surface se transforme en tableau à écrire au feutre effaçable : une porte, le frigo, un pan de mur, une pièce entière ou la maison du sol au plafond ! Cette peinture à l'eau bi-composant offre à vos idées une toile infinie et pérenne.

A la MAISON : de l'entrée au garage, en passant par la cuisine, le couloir, les toilettes et la chambre des enfants... pour noter courses, numéros utiles, agenda, descriptif de rangement, mot doux, message, mémo...

Au TRAVAIL (Hôpital, Ecole, Bureau, Caserne...) : de l'accueil au vestiaire en passant par la salle de réunion, le coin pause et la cafétéria, pour inscrire ordre du jour, croquis, compte-rendu, menu...

PALETTE

- Blanc
- Noir
- 40 teintes pastel du nuancier PARIS

CONDITIONNEMENT

Kit de 5 m²

MISE EN ŒUVRE

Pour l'application, suivez le guide fourni !

DONNEES TECHNIQUES

Densité : 1,20 ± 0,05

Extrait sec : env 60 %



Classification COV conforme à la directive 2004/42/CE : CAT. A/i 140g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 6b | Conforme au DTU 59.1 | HYGIENE ET SECURITE : Consulter la FDS correspondante
CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL



Bien ventiler
le chantier



Appliquer
entre 5 et 25°C



Hygrométrie
< 50% HR

LAGAE



NE PAS DILUER



Sec au toucher
en 4 heures



Inscriptible
après 15 jours

MANUFACTURE PARISIENNE DE PEINTURES DEPUIS 1929

Peinture TABLEAU BLANC : MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL REQUIS

- Rouleau Aqualaque 4mm, ou Teflon® surface protector finition brillante, ou équivalent
- Scotch adhésif de peintre

KIT FOURNI

- Sous-couche
- Composant A
- Composant B
- Spatule en bois
- Feutre effaçable

PREPARATION

Le résultat dépend fortement de la préparation de la surface

- Ne pas appliquer la peinture tableau blanc près d'une source de chaleur (radiateurs)
- Poncer, nettoyer, dépolir et dégraisser les surfaces à peindre
- Les supports doivent impérativement être propres, sains, secs et extrêmement lisses pour un résultat optimum
- Le support doit être prépeint avant l'utilisation du kit afin de bloquer le fond (ne pas appliquer directement sur un enduit, une plaque de plâtre...)
- Délimiter la surface à peindre avec du scotch adhésif et protéger impérativement le sol
- Les rouleaux étant neufs, humidifier très légèrement le bout des poils et réaliser des gestes de haut en bas afin d'éliminer les poils résiduels du rouleau
- La Peinture Tableau Blanc étant collante, soyez en dehors de zone de courant d'air afin de ne pas avoir de poussières volatiles dans votre film de peinture sec
- Ne pas appliquer le produit à la brosse, sauf s'il est nécessaire dans les angles

PHASE 1 : IMPRESSION

Indispensable pour isoler le support et fixer la finition

- Appliquer la sous-couche incluse dans le kit
- Nettoyer le matériel à l'eau abondante et le faire sécher
- Laisser sécher la peinture au minimum 6 heures

PHASE 2 : FINITION

Se conformer aux règles de la fiche technique
et de la fiche de données de sécurité

Avant de préparer votre produit, assurez-vous que votre chantier soit prêt à peindre sans perdre de temps, et que votre matériel soit à disposition :

Le délai d'application du produit est de 1 HEURE MAXIMUM.

- Verser le contenu du petit pot de Composant B dans le grand pot de Composant A et racler au maximum à l'aide de la spatule. Remuer sans discontinuer avec la spatule en bois pendant 1 minute.
 - Déposer la peinture uniformément sur toute la surface de haut en bas et de droite à gauche
 - Etirer au maximum la peinture par de grands gestes afin d'éviter tout phénomène de coulure ou de surcouche.
- Le temps de reprise est suffisamment long pour que vous ayez la possibilité de reprendre votre application si nécessaire.
- Nettoyer le matériel à l'eau abondante

**La peinture est sèche au toucher en 4 heures
et inscriptible après 15 jours de séchage.**

Après 15 jours, tester votre feutre sur une petite surface peu visible.

Attention, au cours des 30 premiers jours, le tableau continue de durcir : effacer vos inscriptions quotidiennement durant ce temps.

Effacer à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge humide mais surtout pas d'éponge abrasive et de produits abrasifs.

Pour effacer des inscriptions résistantes, asperger d'eau la surface, laisser agir plusieurs minutes, puis effacer à nouveau.

A vous de jouer !