



MANUFACTURE PARISIENNE DE PEINTURES DEPUIS 1929



IMPEC ENDUIT

Enduit mixte

BLANC

Qualités

Grande blancheur
Bonne tenue au feu
Classement MO sur support MO non isolant
Excellente tenue sur bois

INT
EXT

Couteau
Lame à
enduire

Nettoyage
White
Spirit

Rendement
variable
selon état
support

Sec 4 heures
(20°C - 60%)
Dur 8 heures

Sous 0,5 mm
d'épaisseur
Conditions
météo normales

Application
5 à 30°C
Humidité
< 75%

Destination

Ratissage ou enduit sur :

- Plâtres lissés ou coupés
- Menuiseries
- Vieux fonds d'huile lessivés

Bénéfices à l'application

Grande facilité d'application
Séchage très rapide
Ponçage facile
Donne des fonds très durs et non absorbants,
permettant un laquage direct

Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI
Consistance : pâte fine



Pour prévenir le séchage dans les bidons entamés, égaliser la surface de l'enduit et recouvrir avec la feuille de papier sulfurisé d'origine

**Fabriqué selon un savoir faire original
sur le site historique d'Aubervilliers**



1 kg



6 kg



25 kg

Fiche technique n° 40 | Juin 2016
doit être présente sur chantier



Extrait sec (en poids) : 88 ± 1% | Densité : 2 ± 0,1
Classification COV conforme à la directive 2004/42/CE | Classification AFNOR : NFT 36005 Famille 3 Classe 1 | Conforme au DTU 59.1
Conservation: 1 an en emballage d'origine non ouvert | CRAINT LE GEL | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

www.lagae.paris