IMPEC ENDUIT

Enduit mixte

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A A+ A B C

Blanc

Intérieur Extérieur

Couteau Lame à enduire

Nettoyage à l'eau

Rendement variable selon support

Sec 4 h 20°C < 60% HR

Dur 8 h 20°C < 60% HR

Sous 0,5 mm d'épaisseur

Destinations

Ratissage ou enduit sur :

- Plâtres lissés ou coupés
- Menuiseries
- Vieux fonds d'huile lessivés

Qualités

Grande blancheur
Bonne tenue au feu
Classement M0 sur support M0 non isolant
Excellente tenue sur bois

Bénéfices à l'application

Grande facilité d'application
Séchage très rapide
Ponçage facile

IMPEC ENDUIT donne des fonds très durs et non absorbants, permettant un laquage direct.

Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI
Consistance : pâte fine
Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR

Conditionnements

1 et 6 Kg

Pour prévenir le séchage dans un bidon entamé, égaliser la surface de l'enduit et recouvrir avec la feuille de papier sulfurisé d'origine.

Fabriqué selon un savoir faire originel sur le site historique d'Aubervilliers

Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/i : 500g/l (2010). Ce produit contient au maximum 92g/l COV.
Extrait sec (en poids) : 88 ± 1% | Densité : 2 ± 0,1 | Conforme au DTU 59.1
Classification AFNOR : NFT 36005 Famille 3 Classe 1 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante
Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 40 devant être présente sur le chantier | Edition Décembre 2023

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ **tél. +33 (0)1 48 33 09 55** ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954