Finifer intérieur

Peinture de finition du système Sherwin-Williams® Unitherm®

Description du produit	Peinture de finition en phase aqueuse
Emploi	Finifer intérieur s'utilise comme finition des peintures intumescentes Sherwin-Williams® Unitherm® sur structures métalliques.
Avantages	Finifer intérieur offre une finition très soignée et teintée.
Destination	INTERIEUR
Caractéristiques du produit	
Genre	
Consistance	Légèrement thixotrope
Couleurs	950 teintes
Aspect	Satiné mat de face
Conditionnement	Pot de 4 l et 15 l
Stockage	
Conditions de stockage	Craint le gel
Conservation	1 an en emballage d'origine non ouvert dans un local sec
Caractéristiques techniques	
Densité	1,30 ± 0,1
Extrait sec	59 ± 2%

LAGAE

Informations sur les systèmes

Propositions de revêtement	**Primaire** Primafer (surface non galvanisée) Primagalva (surface galvanisée) **Peinture intumescente** Unitherm® STEEL SB Exterior Unitherm® STEEL WB-60 Unitherm® STEEL WB-120 **Peinture de finition** Finifer

Remarques pour la mise en œuvre

Consommation	80 à 150 ml/m² Appliquer 2 couches pour les teintes vives
Préparation du support	Le support doit être exempt de tout autre produit, soigneusement dégraissé et nettoyé, parfaitement propre et sec.
Conditions d'application	
Température du support	
Température ambiante	Entre + 10 et 25 °C

Instructions pour la mise en œuvre

Outillage pour le mélange	Prêt à l'emploi NE PAS DILUER
Application	Airless | Brosse | Pistolet | Rouleau
Nettoyage des outils	A l'eau
Temps d'attente entre les couches	Sec au toucher : 2 heures Recouvrable : 6 heures
Hygiène et sécurité	Consulter la FDS correspondante : www.lagae.paris

LAGAE

Peintures LAGAE
125 avenue Victor Hugo
93300 Aubervilliers

Tél : 01 48 33 09 55
Fax : 01 48 33 34 55
www.lagae.paris

warrington certification