OCEA PRIM

Peinture d'impression acrylique murale

Certification 2020

Tarif dégressif sur le 15l

Gamme OCEA

Blanc

Intérieur Extérieur

Aspect Mat

Brosse Pistolet Rouleau

Nettoyage à l'eau

RSS 9 à 11 m²/l

Sec 1 h Rec. 12 h

Valeur ajoutée du produit

L'utilisation de Océaprim optimise le rendu des peintures de finition de la gamme OCEA et confère au système une opacité totale.

Elle permet dans certains cas et pour des teintes claires d'économiser une couche de finition.

Océaprim augmente le temps d'ouverture des couches de finition, favorise leur adhérence et homogénéise le subjectile grâce à son haut pouvoir garnissant et sa très bonne opacité.

Enfin, Océaprim évite les embus.

Ce produit bénéficie de l'Ecolabel FR/044/035 valable sur le Blanc en Intérieur.

Qualités

100% A de rupture de faciès selon norme EN ISO 4624 :
- Adhérence au support maximale
- Adhérence par traction : 1.3 Mpa

Non jaunissant | Insaponifiable | Microporeux
Ne fait pas rouiller les têtes-de-clou
Sans composés CMR classes 1 et 2 selon arrêté du 30/04/09

Bénéfices à l'application

Répartition homogène facilitant l'application
Temps ouvert adapté et glisse parfaite
Sans odeur pour le confort de l'applicateur et des occupants

Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI
Consistance : crémeuse gélifiée
Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR
Utiliser dans une zone bien ventilée
Dilution 10% sur fonds poreux ou à enduire

EVITEZ LE GASPILLAGE : Faites une estimation préalable de la quantité dont vous avez besoin et refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

Destinations

Anciennes peintures
Bétons neutralisés
Briques
Enduits de ciment
Galvanisés
Laques glycérophtaliques
Métaux non ferreux
PVC rigide dépoli
Vernis

1, 4 et 15 l

Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/g : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1g/l COV.
Extrait sec (en poids) : Blanc 60 ± 2% | Densité : Blanc 1,53 ± 0,05
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante
Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 71 devant être présente sur le chantier | Edition Janvier 2024

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954