

LAGAE

MADE IN
FRANCE

OCEA PRIM

Peinture d'impression acrylique murale

€ Tarif dégressif
sur le BLANC 15l



Valeur ajoutée du produit

L'utilisation de Océaprim comme primaire dans la teinte de finition optimise le rendu des peintures de finition de la gamme OCEA et confère au système une opacité totale.

Elle permet dans certains cas et pour des teintes claires d'économiser une couche de finition.

Océaprim augmente le temps d'ouverture des couches de finition, favorise leur adhérence et homogénéise le subjectile grâce à son haut pouvoir garnissant et sa très bonne opacité.

Enfin, Océaprim évite les embus.

Ce produit bénéficie de l'Ecolabel FR/044/035 valable sur le Blanc en Intérieur.

Gamme
OCEA

950
teintes

Intérieur
Extérieur

Aspect
Mat

Brosse
Pistolet
Rouleau

Nettoyage
à l'eau

RSS
9 à 11 m²/l

Sec 1 h
Rec. 12 h



Qualités

100% A de rupture de faciès selon norme EN ISO 4624 :

- Adhérence au support maximale
- Adhérence par traction : 1.3 Mpa

Non jaunissant | Insaponifiable | Microporeux

Ne fait pas rouiller les têtes-de-clou

Eligible aux certifications **LEED, HQE, BREEAM**

Sans composés CMR classes 1 et 2 selon arrêté du 30/04/09

Bénéfices à l'application

Répartition homogène facilitant l'application

Temps ouvert adapté et glisse parfaite

Sans odeur pour le confort de l'applicateur et des occupants

Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI

Consistance : crémeuse gélifiée

Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR

Utiliser dans une zone bien ventilée

Dilution 10% sur fonds poreux ou à enduire

Destinations

Anciennes peintures

Bétons neutralisés

Briques

Enduits de ciment

Galvanisés

Laques glycérophtaliques

Métaux non ferreux

PVC rigide dépoli

Vernis



EVITEZ LE GASPILLAGE : Faites une estimation préalable de la quantité dont vous avez besoin et refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

1, 4 et 15 l



Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/g : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1g/l COV.

Extrait sec (en poids) : Blanc et base TP 60 ± 2% Base NE 54 ± 2% | Densité : Blanc et base TP 1,53 ± 0,05 Base NE 1,30 ± 0,05

Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 71 devant être présente sur le chantier | Edition Janvier 2019

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris

Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

www.lagae.paris