

LAGAE

MADE IN FRANCE

# OCEA MAT

Peinture acrylique murale d'aspect mat profond

Certification 2020



2 couches  
dans la journée



## Valeur ajoutée du produit

Gamme  
OCEA

L'utilisation de Océamat comme peinture de finition après l'impression Océaprim optimise le rendu final et confère au système une opacité totale, permettant ainsi dans certains cas d'économiser une couche de finition.

950  
teintes

La matière déposée par Océamat offre une excellente glisse pour une répartition homogène sans reprise.

Intérieur  
Extérieur

La texture crémeuse et gélifiée de Océamat, ainsi que sa composition innovante, permettent l'application de deux couches dans la journée.

Aspect  
Mat  
profond

Ce produit bénéficie de l'Ecolabel FR/044/035 valable sur le Blanc en Intérieur.

Brosse  
Pistolet  
Rouleau

## Qualités

Temps d'ouverture adapté permettant de travailler la matière pour une finition mate parfaite et durable  
Cohésion parfaite avec l'impression Océaprim  
Contient un inhibiteur de rouille

## Destinations

Riche en résines acryliques et titane de qualité, Océamat répond aux tendances d'une décoration murale très soignée et sa grande matité le destine à des pièces à vivre comme le salon, la salle à manger, la chambre parentale...

Nettoyage  
à l'eau

## Bénéfices à l'application

Répartition homogène facilitant l'application  
Séchage rapide : immobilisation minimale des locaux  
Sans odeur : confort de l'applicateur et des occupants

RSS  
8 à 10 m<sup>2</sup>/l

Sec 1 h  
Rec. 6 h

## Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI

Consistance : légèrement gélifiée  
Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR  
Utiliser dans une zone bien ventilée  
Dilution de 0 à 10% selon matériel utilisé



EVITEZ LE GASPILLAGE : Faites une estimation préalable de la quantité dont vous avez besoin et refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

1, 4 et 15 l



Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/a : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 4g/l COV.  
Extrait sec (en poids) : Blanc et base TP 60 ± 2% Base NE 54 ± 2% | Densité : Blanc et base TP 1,53 ± 0,05 Base NE 1,30 ± 0,05  
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante  
Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 67 devant être présente sur le chantier | Edition Octobre 2022

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris  
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

www.lagae.paris