

LAGAE

MADE IN FRANCE

OCEA MAT

Peinture acrylique murale d'aspect mat profond

Certification 2020



Valeur ajoutée du produit

Gamme
OCEA

L'utilisation de Océamat comme peinture de finition après l'impression Océaprim optimise le rendu final et confère au système une opacité totale, permettant ainsi dans certains cas d'économiser une couche de finition.

950
teintes

La matière déposée par Océamat offre une excellente glisse pour une répartition homogène sans reprise.

Intérieur
Extérieur

La texture crémeuse et gélifiée de Océamat, ainsi que sa composition innovante, permettent l'application de deux couches dans la journée.

Ce produit bénéficie de l'Ecolabel FR/044/035 valable sur le Blanc en Intérieur.

Aspect
Mat
profond

Qualités

Temps d'ouverture adapté permettant de travailler la matière pour une finition mate parfaite et durable
Cohésion parfaite avec l'impression Océaprim
Contient un inhibiteur de rouille

Brosse
Pistolet
Rouleau

Sans composés CMR classes 1 et 2 selon arrêté du 30/04/09
Lessivable : Résistance à l'abrasion humide classe 2 - ISO11998

Perméable à la vapeur d'eau classe 2 NF EN ISO 7783-2

Nettoyage
à l'eau

Bénéfices à l'application

Répartition homogène facilitant l'application
Séchage rapide : immobilisation minimale des locaux
Sans odeur : confort de l'applicateur et des occupants

RSS
8 à 10 m²/l

Sec 1 h
Rec. 6 h

Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI

Consistance : légèrement gélifiée
Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR
Utiliser dans une zone bien ventilée
Dilution de 0 à 10% selon matériel utilisé



EVITEZ LE GASPILLAGE : Faites une estimation préalable de la quantité dont vous avez besoin et refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

Destinations

Riche en résines acryliques et titane de qualité, Océamat répond aux tendances d'une décoration murale très soignée et sa grande matité le destine à des pièces à vivre comme le salon, la salle à manger, la chambre parentale...



1, 4 et 15 l



Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/a : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 4g/l COV.
Extrait sec (en poids) : Blanc calibré 60 ± 2% Base NE 54 ± 2% | Densité : Blanc calibré 1,53 ± 0,05 Base NE 1,30 ± 0,05
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante
Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 67 devant être présente sur le chantier | Edition Juin 2025

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

www.lagae.paris