



Gamme OCEA

Peintures acryliques murales pour travaux très soignés



LAGAE

MADE IN FRANCE

OCEA PRIM

Peinture d'impression acrylique murale

€ Tarif dégressif
sur le BLANC 15l



Valeur ajoutée du produit

L'utilisation de Océaprim comme primaire dans la teinte de finition optimise le rendu des peintures de finition de la gamme OCEA et confère au système une opacité totale.

Elle permet dans certains cas et pour des teintes claires d'économiser une couche de finition.

Océaprim augmente le temps d'ouverture des couches de finition, favorise leur adhérence et homogénéise le subjectile grâce à son haut pouvoir garnissant et sa très bonne opacité.

Enfin, Océaprim évite les embus.

Ce produit bénéficie de l'Ecolabel FR/044/035 valable sur le Blanc en Intérieur.

Gamme
OCEA

950
teintes

Intérieur
Extérieur

Aspect
Mat

Brosse
Pistolet
Rouleau

Nettoyage
à l'eau

RSS
9 à 11 m²/l

Sec 1 h
Rec. 12 h



Qualités

100% A de rupture de faciès selon norme EN ISO 4624 :

- Adhérence au support maximale
- Adhérence par traction : 1.3 Mpa

Non jaunissant | Insaponifiable | Microporeux

Ne fait pas rouiller les têtes-de-clou

Eligible aux certifications **LEED, HQE, BREEM**

Sans composés CMR classes 1 et 2 selon arrêté du 30/04/09

Bénéfices à l'application

Répartition homogène facilitant l'application

Temps ouvert adapté et glisse parfaite

Sans odeur pour le confort de l'apporteur et des occupants

Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI

Consistance : crémeuse gélifiée

Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR

Utiliser dans une zone bien ventilée

Dilution 10% sur fonds poreux ou à enduire

Destinations

Anciennes peintures

Bétons neutralisés

Briques

Enduits de ciment

Galvanisés

Laques glycérophtaliques

Métaux non ferreux

PVC rigide dépoli

Vernis



EVITEZ LE GASPILLAGE : Faites une estimation préalable de la quantité dont vous avez besoin et refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

1, 4 et 15 l



Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/g : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1g/l COV.

Extrait sec (en poids) : Blanc et base TP 60 ± 2% Base NE 54 ± 2% | Densité : Blanc et base TP 1,53 ± 0,05 Base NE 1,30 ± 0,05

Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 71 devant être présente sur le chantier | Edition Janvier 2019

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris

Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

www.lagae.paris

LAGAE

MADE IN FRANCE

OCEA MAT

Peinture acrylique murale d'aspect mat profond



Valeur ajoutée du produit

Gamme
OCEA

L'utilisation de Océamat comme peinture de finition après l'impression Océaprim optimise le rendu final et confère au système une opacité totale, permettant ainsi dans certains cas d'économiser une couche de finition.

950
teintes

La matière déposée par Océamat offre une excellente glisse pour une répartition homogène sans reprise.

Intérieur
Extérieur

La texture crémeuse et gélifiée de Océamat, ainsi que sa composition innovante, permettent l'application de deux couches dans la journée.

Aspect
Mat
profond

Ce produit bénéficie de l'Ecolabel FR/044/035 valable sur le Blanc en Intérieur.

Brosse
Pistolet
Rouleau

Qualités

Temps d'ouverture adapté permettant de travailler la matière pour une finition mate parfaite et durable
Cohésion parfaite avec l'impression Océaprim

Contient un inhibiteur de rouille

Eligible aux certifications **LEED, HQE, BREEAM**

Sans composés CMR classes 1 et 2 selon arrêté du 30/04/09

Résistance à l'abrasion humide classe 2

Destinations

Riche en résines acryliques et titane de qualité, Océamat répond aux tendances d'une décoration murale très soignée et sa grande matité le destine à des pièces à vivre comme le salon, la salle à manger, la chambre parentale...

Nettoyage
à l'eau

Bénéfices à l'application

Répartition homogène facilitant l'application
Séchage rapide : immobilisation minimale des locaux
Sans odeur : confort de l'applicateur et des occupants

RSS
8 à 10 m²/l

Sec 1 h
Rec. 6 h

Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI

Consistance : légèrement gélifiée

Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR

Utiliser dans une zone bien ventilée

Dilution de 0 à 10% selon matériel utilisé



EVITEZ LE GASPILLAGE : Faites une estimation préalable de la quantité dont vous avez besoin et refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.



1, 4 et 15 l



Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/a : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 4g/l COV.
Extrait sec (en poids) : Blanc et base TP 60 ± 2% Base NE 54 ± 2% | Densité : Blanc et base TP 1,53 ± 0,05 Base NE 1,30 ± 0,05
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante
Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 67 devant être présente sur le chantier | Edition Janvier 2019

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

www.lagae.paris



OCEA MAT'INTACT

Peinture laque mate anti-rayure et non lustrante



Valeur ajoutée du produit

Océa Mat'Intact offre toute l'élégance du mat sans sa fragilité.

Sa formulation innovante garantit en effet une grande et durable résistance aux rayures, aux chocs et au lustrage ; les teintes vives d'une grande matité ne sont plus détériorées par les aléas de la vie.

L'utilisation de Océa Mat'Intact comme peinture de finition après l'impression Océaprim optimise le rendu final et confère au système une opacité totale pour une intense luminosité de chaque teinte.

Tests de résistance Laboratoire POURQUERY Rapport RJ02602_0_FR du 21.03.17

Essai de rayure 1 Newton : **Rayure invisible**

Essai dérivé de la norme NF EN ISO 11998 : **Absence de lustrage**

Qualités

Lavable et lessivable

Cohésion parfaite avec l'impression Océaprim

Contient un inhibiteur de rouille

Eligible aux certifications **LEED, HQE, BREEAM**

Sans composés CMR classes 1 et 2 selon arrêté du 30/04/09

Bénéfices à l'application

Répartition homogène facilitant l'application

Séchage rapide pour une immobilisation minimale des locaux

Sans odeur pour le confort de l'applicateur et des occupants

Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI | NE PAS DILUER

Consistance : liquide

Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR

Utiliser dans une zone bien ventilée

Durcissement complet : 7 jours

Destinations

Océa Mat'Intact est idéal pour une décoration exigeant à la fois élégance, sobriété et résistance à la forte sollicitation des pièces à vivre et lieux à fort passage.



1, 4 et 15 l



EVITEZ LE GASPILLAGE : Faites une estimation préalable de la quantité dont vous avez besoin et refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/a : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 20g/l COV.
Extrait sec (en poids) : Blanc et base TP 54 ± 2% Base NE 44 ± 2% | Densité : Blanc et base TP 1,30 ± 0,05 Base NE 1,11 ± 0,05
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante
Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 119 devant être présente sur le chantier | Edition Janvier 2019

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

LAGAE

MADE IN FRANCE

OCEA MAT Sans Tension

Peinture de finition sans primaire d'aspect mat minéral

€ Tarif dégressif
sur le BLANC 15l



Valeur ajoutée du produit

Gamme
OCEA

Océamat Sans Tension offre une excellente adhérence et ne requiert pas de primaire d'accrochage.

Sa texture crémeuse et sa composition innovante permettent l'application de deux couches dans la journée.

Enfin, il laisse respirer le support tout en restant imperméable aux eaux de ruissellement.

Blanc
et Pastel

Qualités

Intérieur
Extérieur

Sans tension et non jaunissant

Excellente tenue dans le temps

Masque les tâches

Aspect
Mat
minéral

Résiste à la moisissure en milieu humide et chaud

Mis au point pour ne pas servir de support nourricier

aux micro-organismes, mousses, champignons

Eligible aux certifications **LEED, HQE, BREEAM**

Sans composés CMR classes 1 et 2 selon arrêté du 30/04/09

Brosse
Pistolet
Rouleau

Nettoyage
à l'eau

Bénéfices à l'application

Application directe sur supports secs et sains, neufs ou anciens, brossés, grattés ou dégraissés

Sa texture évite coulures et éclaboussures

Répartition homogène facilitant l'application

Séchage rapide pour une immobilisation minimale des locaux

RSS
8 à 10 m²/l

Sec 2 h
Rec. 6 h

Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI

Consistance : crémeuse

Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR

Utiliser dans une zone bien ventilée

Dilution éventuelle de 5% en 1^{ère} couche



EVITEZ LE GASPILLAGE : Faites une estimation préalable de la quantité dont vous avez besoin et refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.



15 l



Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/i : 140g/l (2010). Ce produit contient au maximum 62g/l COV.

Extrait sec (en poids) : Blanc et base TP 64 ± 2% | Densité : Blanc et base TP 1,50 ± 0,05

Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 72 devant être présente sur le chantier | Edition Janvier 2019

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris

Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

www.lagae.paris

LAGAE

MADE IN FRANCE

OCEA VELOURS

Peinture acrylique murale d'aspect mat velouté



Valeur ajoutée du produit

Gamme
OCEA

L'utilisation de Océavelours comme peinture de finition après l'impression Océaprim optimise le rendu final et confère au système une opacité totale, permettant ainsi dans certains cas d'économiser une couche de finition.

La matière déposée par Océavelours offre une excellente glisse pour une répartition homogène sans reprise.

950
teintes

La texture crémeuse et gélifiée de Océavelours, ainsi que sa composition innovante, permettent l'application de deux couches dans la journée.

Intérieur

Ce produit bénéficie de l'Ecolabel FR/044/035 valable sur le Blanc en Intérieur.

Aspect
velouté

Qualités

Masque les imperfections du support

Cohésion parfaite avec l'impression Océaprim

Contient un inhibiteur de rouille

Eligible aux certifications **LEED, HQE, BREEAM**

Sans composés CMR classes 1 et 2 selon arrêté du 30/04/09

Résistance à l'abrasion humide classe 2

Brosse
Pistolet
Rouleau

Nettoyage
à l'eau

Bénéfices à l'application

Répartition homogène facilitant l'application

Séchage rapide pour une immobilisation minimale des locaux

Sans odeur pour le confort de l'applicateur et des occupants

RSS
8 à 10 m²/l

Sec 1 h
Rec. 6 h

Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI

Consistance : légèrement gélifiée

Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR

Utiliser dans une zone bien ventilée

Dilution de 0 à 10% selon matériel utilisé



EVITEZ LE GASPILLAGE : Faites une estimation préalable de la quantité dont vous avez besoin et refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

Destinations

Sa formulation offrant une bonne résistance au lustrage, Océavelours est idéal pour les lieux à fort passage :

Accueil

Couloir

Chambre d'enfant

Entrée ...



1, 4 et 15 l



Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/a : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 4g/l COV.
Extrait sec (en poids) : Blanc et base TP 57 ± 2% Base NE 46 ± 2% | Densité : Blanc et base TP 1,39 ± 0,05 Base NE 1,20 ± 0,05
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante
Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 73 devant être présente sur le chantier | Edition Janvier 2019

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

www.lagae.paris

LAGAE

MADE IN FRANCE

OCEA VELOURS PLUS

Peinture polyvalente impression et finition d'aspect mat velouté



2 couches
dans la journée



Valeur ajoutée du produit

Gamme
OCEA

Océa velours plus offre enfin la possibilité de n'appliquer qu'un seul produit. Son application est directe sur support sec, propre et sain, enduit ou recouvert ou non d'une ancienne peinture ou d'un primaire, support ferreux après une sous couche anti-corrosion.

Blanc

La peinture est formulée pour améliorer le confort de l'applicateur (application facilitée car pas de résistance lors de la dépose du produit) et de celui des occupants des locaux (faible odeur).

Intérieur
Extérieur

Qualités

Finition très soignée
Très grande blancheur car très riche en titane
Très bonne opacité, Excellent rendement car pas de résistance à l'application et excellente adhérence
Contient des agents isolant les tâches (nicotine, suie, encre) et un anti flash-rust (antirouille)
Eligible aux certification LEED, **HQE**, **BREEAM**
Sans composés CMR classes 1 et 2 selon arrêté du 30/04/09
Peinture non lustrable

Aspect
velouté mat

Brosse
Pistolet
Rouleau

Destination

Cette peinture est idéale pour les lieux de passage, tout en offrant un fini soyeux :

Accueil
Couloir
Chambre d'enfants
Entrée

Nettoyage
à l'eau

Bénéfices à l'application

Sa formulation permet une application directement sur les supports préparés, économisant une couche de finition mais aussi l'application d'une couche de primaire

RSS
12 à 14
m²/l

Sec 1 h
Rec. 6 h

Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI
Consistance : crémeuse
Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 50% HR
Utiliser dans une zone bien ventilée
Dilution de 0 à 10% selon matériel utilisé



EVITER LE GASPILLAGE : Faire une estimation préalable de la quantité nécessaire et refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser le produit. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.



4l et 15l



Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/i : 540 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 3,5 g/l COV.
Extrait sec (en poids) : 70,1 ± 2% | Densité : 1,42 ± 0,05 | Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 |
Conforme au DTU 59.1 Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante
Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 127 devant être présente sur le chantier | Edition janvier 2020

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

www.lagae.paris



OCEA SATIN

Peinture acrylique murale d'aspect satiné



Valeur ajoutée du produit

Gamme
OCEA

950
teintes

Intérieur

Aspect
satiné

Brosse
Pistolet
Rouleau

Nettoyage
à l'eau

RSS
8 à 10 m²/l

Sec 1 h
Rec. 6 h



L'utilisation de Océasatin comme peinture de finition après l'impression Océaprim optimise le rendu final et confère au système une opacité totale, permettant ainsi dans certains cas d'économiser une couche de finition.

La matière déposée par Océasatin offre une excellente glisse pour une répartition homogène sans reprise.

La texture crémeuse et gélifiée de Océasatin, ainsi que sa composition innovante, permettent l'application de deux couches dans la journée.

Ce produit bénéficie de l'Ecolabel FR/044/035 valable sur le Blanc en Intérieur.

Qualités

Masque les imperfections du support

Cohésion parfaite avec l'impression Océaprim

Contient un inhibiteur de rouille

Eligible aux certifications **LEED, HQE, BREEAM**

Sans composés CMR classes 1 et 2 selon arrêté du 30/04/09

Résistance à l'abrasion humide classe 2

Bénéfices à l'application

Répartition homogène facilitant l'application

Séchage rapide pour une immobilisation minimale des locaux

Sans odeur pour le confort de l'applicateur et des occupants

Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI

Consistance : légèrement gélifiée

Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR

Utiliser dans une zone bien ventilée

Dilution de 0 à 10% selon matériel utilisé



EVITEZ LE GASPILLAGE : Faites une estimation préalable de la quantité dont vous avez besoin et refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

Destinations

Sa hauteur de satin en fait la peinture idéale pour les pièces humides :

Buanderie

Garage

Salle de bain

Salle de sport

Toilettes

Vestiaires ...



1, 4 et 15 l



Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/a : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 6g/l COV.
Extrait sec (en poids) : Blanc et base TP 53 ± 2% Base NE 45 ± 2% | Densité : Blanc et base TP 1,29 ± 0,05 Base NE 1,15 ± 0,05
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante
Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 68 devant être présente sur le chantier | Edition Janvier 2019

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

www.lagae.paris