

LAGAE

MADE IN FRANCE

# OCEA VELOURS

Peinture acrylique murale d'aspect mat velouté

Certification 2020



## Valeur ajoutée du produit

Gamme  
OCEA

L'utilisation de Océavelours comme peinture de finition après l'impression Océaprim optimise le rendu final et confère au système une opacité totale, permettant ainsi dans certains cas d'économiser une couche de finition.

La matière déposée par Océavelours offre une excellente glisse pour une répartition homogène sans reprise.

950  
teintes

La texture crémeuse et gélifiée de Océavelours, ainsi que sa composition innovante, permettent l'application de deux couches dans la journée.

Ce produit bénéficie de l'Ecolabel FR/044/035 valable sur le Blanc en Intérieur.

Intérieur

## Qualités

Aspect  
velouté

Masque les imperfections du support

Cohésion parfaite avec l'impression Océaprim

Contient un inhibiteur de rouille

Sans composés CMR classes 1 et 2 selon arrêté du 30/04/09

Lessivable : Résistance à l'abrasion humide classe 2 - ISO11998

Brosse  
Pistolet  
Rouleau

Nettoyage  
à l'eau

## Bénéfices à l'application

Répartition homogène facilitant l'application

Séchage rapide pour une immobilisation minimale des locaux

Sans odeur pour le confort de l'applicateur et des occupants

RSS  
8 à 10 m<sup>2</sup>/l

Sec 1 h  
Rec. 6 h

## Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI

Consistance : légèrement gélifiée

Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR

Utiliser dans une zone bien ventilée

Dilution de 0 à 10% selon matériel utilisé



EVITEZ LE GASPILLAGE : Faites une estimation préalable de la quantité dont vous avez besoin et refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

## Destinations

Sa formulation offrant une bonne résistance au lustrage, Océavelours est idéal pour les lieux à fort passage :

Accueil

Couloir

Chambre d'enfant

Entrée ...



1, 4 et 15 l



Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/a : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 4g/l COV.

Extrait sec (en poids) : Blanc et base TP 57 ± 2% Base NE 46 ± 2% | Densité : Blanc et base TP 1,39 ± 0,05 Base NE 1,20 ± 0,05

Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 73 devant être présente sur le chantier | Edition Octobre 2022

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris

Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

www.lagae.paris