OCEA SATIN

Peinture acrylique murale d'aspect satiné

2 couches dans la journée

Gamme OCEA

950 teintes

Intérieur

Aspect satiné

Brosse Pistolet Rouleau

Nettoyage à l'eau

RSS 8 à 10 m²/l

Sec 1 h Rec. 6 h

Valeur ajoutée du produit

L'utilisation de Océasatin comme peinture de finition après l'impression Océaprim optimise le rendu final et confère au système une opacité totale, permettant ainsi dans certains cas d'économiser une couche de finition.

La matière déposée par Océasatin offre une excellente glisse pour une répartition homogène sans reprise.

La texture crémeuse et gélifiée de Océasatin, ainsi que sa composition innovante, permettent l'application de deux couches dans la journée.

Ce produit bénéficie de l'Ecolabel FR/044/035 valable sur le Blanc en Intérieur.

Qualités

Masque les imperfections du support
Cohésion parfaite avec l'impression Océaprim
Contient un inhibiteur de rouille
Sans composés CMR classes 1 et 2 selon arrêté du 30/04/09
Lessivable : Résistance à l'abrasion humide classe 2 - ISO11998

Bénéfices à l'application

Répartition homogène facilitant l'application
Séchage rapide pour une immobilisation minimale des locaux
Sans odeur pour le confort de l'applicateur et des occupants

Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI
Consistance : légèrement gélifiée
Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR
Utiliser dans une zone bien ventilée
Dilution de 0 à 10% selon matériel utilisé

Destinations

Sa hauteur de satin en fait la peinture idéale pour les pièces humides :

Buanderie
Garage
Salle de bain
Salle de sport
Toilettes
Vestiaires ...

1, 4 et 15 l

EVITEZ LE GASPILLAGE : Faites une estimation préalable de la quantité dont vous avez besoin et refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/a : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 6g/l COV.
Extrait sec (en poids) : Blanc calibré 53 ± 2% Base NE 45 ± 2% | Densité : Blanc calibré 1,29 ± 0,05 Base NE 1,15 ± 0,05
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante
Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 68 devant être présente sur le chantier | Edition Juin 2025

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954