



Valeur ajoutée du produit

A base de résines spécialement sélectionnées pour la décoration et la protection des boiseries intérieures et extérieures, Océawood sublime le relief du bois et résiste aux intempéries comme au vieillissement.

Idéal en rénovation ainsi que sur bois neuf. Application directe sur tout bois, neuf, ancien,... Rendu parfait sans trace.

Qualités

Produit hydrofuge régulant l'humidité du bois
Film microporeux

Agents fongicides et insecticides protégeant le bois des :

- noircissements
- bleuissements
- moisissures

Destinations

En intérieur : toutes surfaces verticales et plafonds

En extérieur : toutes surfaces verticales uniquement en teintes

Bénéfices à l'application

Très facile à utiliser

Excellente adhérence sans coulure conférée par le choix et la qualité des résines

Ne s'écaille pas

Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI | NE PAS DILUER

Consistance : liquide légèrement gélifiée

Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR

Utiliser dans une zone bien ventilée

Teintes au choix

- Acajou
- Châtaigner
- Chêne clair
- Chêne moyen
- Merisier
- Noyer
- Palissandre
- Pin d'Oregon
- Teck



EVITER LE GASPILLAGE : Faire une estimation préalable de la quantité nécessaire et refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

1 et 3 l



Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/e : 130g/l (2010). Ce produit contient au maximum 21g/l COV.

Extrait sec (en poids) : 40 ± 2% | Densité : Incolore 1,05 ± 0,05 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante

Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 87 devant être présente sur le chantier | Edition Décembre 2023