

LAGAE

MADE IN FRANCE

SKIPRIM

Peinture d'impression acrylique murale



## Valeur ajoutée du produit

Gamme  
SKI

Skiprim homogénéise le support et achève la préparation du support avant la mise en peinture du Skimat, Skivelours ou Skilys.

Blanc

L'utilisation de Skiprim augmente le temps d'ouverture des couches de finition et favorise leur adhérence.

De par sa technologie particulière, la Gamme SKI est recommandée pour tous types de travaux soignés, neufs ou d'entretien ; elle offre une grande polyvalence et une qualité durable sur tous fonds usuels du bâtiment.



## Qualités

Grande blancheur  
Haut garnissant

Forte opacité  
Excellente adhérence

Aspect  
Mat

Non jaunissant | Insaponifiable | Microporeux  
Ne fait pas rouiller les têtes-de-clou

Brosse  
Pistolet  
Rouleau

Eligible aux certifications LEED, HQE, BREEAM  
Sans composés CMR classes 1 et 2 selon arrêté du 30/04/09

Nettoyage  
à l'eau

## Bénéfices à l'application

Application facile  
Excellente glisse  
Formulation anti éclaboussure et anti coulure  
Sans odeur pour le confort de l'applicateur et des occupants

RSS

9 à 11 m<sup>2</sup>/lSec 1 h  
Rec. 8 h

## Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI  
Consistance : crémeuse gélifiée  
Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR  
Utiliser dans une zone bien ventilée  
Dilution 10% sur fonds poreux ou à enduire



EVITEZ LE GASPILLAGE : Faites une estimation préalable de la quantité dont vous avez besoin et refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

## Destinations

Anciennes peintures | Bétons neutralisés  
Briques | Enduits de ciment | Galvanisés  
Laques glycérophtaliques | Vernis  
Métaux non ferreux | PVC rigide dépoli  
Tous fonds poreux



3 et 15 l



Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/g : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 3g/l COV.

Extrait sec (en poids) : 60 ± 2% | Densité : 1,40 ± 0,05 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante

Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 104 devant être présente sur le chantier | Edition Décembre 2019

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris  
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

www.lagae.paris