

LAGAE

MADE IN FRANCE

SKIMAT

Peinture acrylique murale d'aspect mat profond

2 COUCHES
dans la journée

Valeur ajoutée du produit

Gamme
SKI

Skimat est la peinture de finition du primaire Skiprim pour un rendu profondément mat.

De par sa technologie particulière, la Gamme SKI est recommandée pour tous types de travaux soignés ; elle offre une grande polyvalence et une qualité durable.

Blanc

Qualités

Grande blancheur
Haut garnissant

Forte opacité
Excellente adhérence

Résistance aux intempéries

Non jaunissant | Insaponifiable | Microporeux
Eligible aux certifications LEED, HQE, BREEAM

Sans composés CMR classes 1 et 2 selon arrêté du 30/04/09

Résistance à l'abrasion humide classe 2

Lessivable : Résistance à l'abrasion humide classe 2 -
ISO11998



INTÉRIEUR

Aspect
Mat
profondBrosse
Pistolet
RouleauNettoyage
à l'eauRSS
8 à 10 m²/lSec 1 h
Rec. 6 h

Bénéfices à l'application

Application facile sans éclaboussure

Temps de reprise exceptionnel

Sans odeur pour le confort de l'applicateur et des occupants

Séchage rapide pour une immobilisation minimale des locaux

Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI

Consistance : légèrement gélifiée

Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR

Utiliser dans une zone bien ventilée

Dilution de 0 à 10% selon matériel utilisé

Destinations

Anciennes peintures | Bétons neutralisés
Briques | Enduits de ciment | Galvanisés
Laques glycérophtaliques | Vernis
Métaux non ferreux | PVC rigide dépoli
Tous fonds poreux



EVITEZ LE GASPILLAGE : Faites une estimation préalable de la quantité dont vous avez besoin et refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

3 et 15 l



Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/a : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 2g/l COV.

Extrait sec (en poids) : 65 ± 2% | Densité : 1,68 ± 0,05 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante

Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 100 devant être présente sur le chantier | Edition Octobre 2022

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

www.lagae.paris