

SKIMAT

Peinture acrylique murale d'aspect mat profond







Gamme SKI

Skimat est la peinture de finition du primaire Skiprim pour un rendu profondément mat. De par sa technologie particulière, la Gamme SKI est recommandée pour tous types de travaux soignés ; elle offre

Valeur ajoutée du produit

une grande polyvalence et une qualité durable.

Qualités

(C) INTÉRIEUR

Blanc

Grande blancheur Haut garnissant

Résistance aux intempéries

Forte opacité Excellente adhérence

Aspect Mat profond

Brosse Biotolot Non jaunissant | Insaponifiable | Microporeux Eligible aux certifications LEED, HQE, BREEAM Sans composés CMR classes 1 et 2 selon arrêté du 30/04/09

Résistance à l'abrasion humide classe 2 Lessivable : Résistance à l'abrasion humide classe 2 -ISO11998

Pistolet Rouleau

Nettoyage à l'eau

RSS 8 à 10 m²/l

Bénéfices à l'application

Application facile sans éclaboussure
Temps de reprise exceptionnel
Sans odeur pour le confort de l'applicateur et des occupants
Séchage rapide pour une immobilisation minimale des locaux



Mise en œuvre





Consistance : légèrement gélifiée
Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR
Utiliser dans une zone bien ventilée
Dilution de 0 à 10% selon matériel utilisé



EVITEZ LE GASPILLAGE : Faites une estimation préalable de la quantité dont vous avez besoin et refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

Conservation: 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Destinations

Anciennes peintures | Bétons neutralisés Briques | Enduits de ciment | Galvanisés Laques glycérophtaliques | Vernis Métaux non ferreux | PVC rigide dépoli Tous fonds poreux





Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/a : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 2g/l COV. Extrait sec (en poids) : 65 ± 2% | Densité : 1,68 ± 0,05 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante

Fiche technique n° 100 devant être présente sur le chantier | Edition Mai 2025