

LAGAE

MADE IN FRANCE

SKIMAT

Peinture acrylique murale d'aspect mat profond

2 COUCHES  
dans la journée

## Valeur ajoutée du produit

Gamme  
SKI

Skimat est la peinture de finition du primaire Skiprim pour un rendu profondément mat.

De par sa technologie particulière, la Gamme SKI est recommandée pour tous types de travaux soignés ; elle offre une grande polyvalence et une qualité durable.

Blanc

## Qualités

Grande blancheur  
Haut garnissant

Forte opacité  
Excellente adhérence

Résistance aux intempéries  
Non jaunissant | Insaponifiable | Microporeux  
Éligible aux certifications LEED, HQE, BREEAM  
Sans composés CMR classes 1 et 2 selon arrêté du 30/04/09  
Résistance à l'abrasion humide classe 2  
Lavable

Aspect  
Mat  
profondBrosse  
Pistolet  
RouleauNettoyage  
à l'eauRSS  
8 à 10 m<sup>2</sup>/lSec 1 h  
Rec. 6 h

## Bénéfices à l'application

Application facile sans éclaboussure  
Temps de reprise exceptionnel  
Sans odeur pour le confort de l'applicateur et des occupants  
Séchage rapide pour une immobilisation minimale des locaux

## Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI  
Consistance : légèrement gélifiée  
Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR  
Utiliser dans une zone bien ventilée  
Dilution de 0 à 10% selon matériel utilisé

## Destinations

Anciennes peintures | Bétons neutralisés  
Briques | Enduits de ciment | Galvanisés  
Laques glycérophtaliques | Vernis  
Métaux non ferreux | PVC rigide dépoli  
Tous fonds poreux



EVITEZ LE GASPILLAGE : Faites une estimation préalable de la quantité dont vous avez besoin et refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

3 et 15 l



Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/a : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 2g/l COV.

Extrait sec (en poids) : 65 ± 2% | Densité : 1,68 ± 0,05 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante

Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 100 devant être présente sur le chantier | Edition Décembre 2019

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris  
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

www.lagae.paris