

LAGAE

MADE IN
FRANCE

OBA MAT

Peinture acrylique murale de finition mate


Tarif dégressif
SPECIAL CHANTIER
Gamme
OBA

Valeur ajoutée du produit

Le meilleur rapport qualité-prix pour chantiers d'envergure.

Blanc

Qualités

Bon pouvoir garnissant et opacifiant
Masque les imperfections du support
Bonne blancheur après séchage complet

Intérieur

Aspect
Mat

Bénéfices à l'application

Application facile
Sans odeur pour le confort de l'applicateur et des occupants
Séchage rapide pour une immobilisation minimale des locaux
Application 2 couches possibles dans la journée

Brosse
Pistolet
RouleauNettoyage
à l'eau

Destinations

Tous fonds usuels du bâtiment
Travaux neufs ou d'entretien

RSS
6 à 8 m²/lSec 1 h
Rec. 4 h

Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI

Consistance : légèrement gélifiée
Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR
Utiliser dans une zone bien ventilée
Dilution de 0 à 5% pour brosse et rouleau | 5 à 15% pour pistolet



15 l



EVITER LE GASPILLAGE : Faire une estimation préalable de la quantité nécessaire et refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/a : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 2g/l COV.
Extrait sec (en poids) : 60 ± 2% | Densité : 1,55 ± 0,05 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante
Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 88 devant être présente sur le chantier | Edition Décembre 2019

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

www.lagae.paris