

LAGAE

MADE IN
FRANCE

LAG FACADE MAT

Peinture acrylique pour façade



Gamme
LAG

Destinations

Protection et décoration des façades et maçonneries en travaux neufs ou d'entretien

950
teintes

Qualités

Contient des agents fongicides et algicides pour une meilleure résistance aux micro-organismes

Excellent pouvoir garnissant et opacifiant

Résiste aux intempéries

Offre une protection durable

Lavable



Aspect
Mat

Brosse
Pistolet
Rouleau

Nettoyage
à l'eau

RSS
6 à 10 m²/l

Sec 1 h
Rec. 6 h



Bénéfices à l'application

Grande facilité d'application

Très large choix de teintes

Sans odeur pour le confort de l'applicateur

Séchage rapide

Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI

Consistance : légèrement gélifiée

Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR

Dilution de 0 à 5% selon matériel utilisé



15 l

EVITER LE GASPILLAGE : Faire une estimation préalable de la quantité nécessaire et refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/c : 40g/l (2010). Ce produit contient au maximum 3g/l COV.

Extrait sec (en poids) : Blanc et base TP 60 ± 2% Base NE 54 ± 2% | Densité : Blanc et base TP 1,53 ± 0,05 Base NE 1,30 ± 0,05

Classification AFNOR : NFT 84403 classe D2 | Conforme au DTU 59.1 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 24 devant être présente sur le chantier | Edition Décembre 2019