

LAGAE

MADE IN FRANCE

# OCEALAK VELOURS

Peinture laque veloutée tendue



## Valeur ajoutée du produit

Gamme  
OCEALAK

A base de résines alkydes modifiées uréthane et acrylique, Océalak Velours offre les performances techniques et les qualités esthétiques des laques solvantées.

950  
teintes

Résistante aux intempéries, Océalak Velours s'utilise en extérieur aussi bien qu'en intérieur et offre un satin léger, mat de face, ainsi qu'un très bon tendu.

Intérieur  
Extérieur

## Qualités

Tendu parfait  
Grande dureté et résistance aux rayures et aux chocs  
Excellent pouvoir garnissant et opacifiant  
Très riche en titane (pour le blanc)  
Lavable  
Non jaunissant

Aspect  
Velouté mat  
de faceBrosse  
Pistolet  
Rouleau  
laqueur

## Destinations

Décoration intérieure ou extérieure  
de tous fonds usuels du bâtiment  
en travaux neufs ou d'entretien

Nettoyage  
à l'eau

## Bénéfices à l'application

Glisse idéale pour une répartition homogène  
Temps de reprise exceptionnel  
Sans odeur pour le confort de l'applicateur et des occupants  
Séchage rapide pour une immobilisation minimale des locaux

RSS  
12 à 15  
m<sup>2</sup>/lSec 2 h  
Rec. 6 h

## Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI  
Consistance : liquide  
Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR  
Utiliser dans une zone bien ventilée  
Dilution de 0 à 5% pour application au pistolet



EVITER LE GASPILLAGE : Faire une estimation préalable de la quantité nécessaire et refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.



1, 3, 10 l



Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/d : 130g/l (2010). Ce produit contient au maximum 2g/l COV.  
Extrait sec (en poids) : Blanc et base TP 66 ± 2% Base NE 58 ± 2% | Densité : Blanc et base TP 1,47 ± 0,05 Base NE 1,30 ± 0,05  
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante  
Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 76 devant être présente sur le chantier | Edition Décembre 2023

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris  
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

www.lagae.paris