

LAGAE

MADE IN
FRANCE

OCEALAK SATIN

Peinture laque satinée tendue



Valeur ajoutée du produit

Gamme
OCEALAK

A base de résines alkydes modifiées uréthane et acrylique, Océalak Satin offre les performances techniques et les qualités esthétiques des laques solvantées.

950
teintes

Résistante aux intempéries, Océalak Satin s'utilise en extérieur aussi bien qu'en intérieur et offre un satin soutenu, ainsi qu'un très bon tendu.

Intérieur
Extérieur

Qualités

Tendu parfait
Grande dureté et résistance aux rayures et aux chocs
Excellent pouvoir garnissant et opacifiant
Très riche en titane (pour le blanc)
Lavable
Non jaunissant

Destinations

Décoration intérieure ou extérieure
de tous fonds usuels du bâtiment
en travaux neufs ou d'entretien

Aspect
Satiné

Brosse
Pistolet
Rouleau
laqueur

Bénéfices à l'application

Glisse idéale pour une répartition homogène
Temps de reprise exceptionnel
Sans odeur pour le confort de l'applicateur et des occupants
Séchage rapide pour une immobilisation minimale des locaux



Nettoyage
à l'eau

RSS
13 à 15
m²/l

Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI
Consistance : liquide
Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR
Utiliser dans une zone bien ventilée
Dilution de 0 à 5% pour application au pistolet

Sec 2 h
Rec. 6 h



EVITER LE GASPILLAGE : Faire une estimation préalable de la quantité nécessaire et refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

1, 3, 10 l



Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/d : 130g/l (2010). Ce produit contient au maximum 2g/l COV.
Extrait sec (en poids) : Blanc et base TP 60 ± 2% Base NE 49 ± 2% | Densité : Blanc et base TP 1,35 ± 0,05 Base NE 1,16 ± 0,05
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante
Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 75 devant être présente sur le chantier | Edition Mai 2025

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

www.lagae.paris