



ALPHACOLOR

Colorant, pour application préalable, du système intumescent Alphaflam
Teinture pour bois en phase aqueuse

5 teintes
bois

- Acajou clair
- Châtaignier
- Chêne clair
- Chêne doré
- Merisier

Intérieur

Aspect
liquide
teinté

Brosse
Eponge
mouillée

Nettoyage
à l'eau

Rendement
± 0,075l/m²
selon nature
du bois

Sec
2 heures
hors
poussière

Densité
1,0 ± 0,1

Application
entre
10 et 25°C

Teintes miscibles entre elles

Destination

Bois et dérivés avant vernissage.

Alphacolor ne doit être appliqué que sur des supports perméables à l'eau et exempts de tout autre revêtement ou traitement exclusivement.

Propriétés particulières

Alphacolor maintient la porosité et la perméabilité du bois.

Mise en œuvre & Caractéristiques

APPLICATION : 1 couche

Consistance : fluide

PRÊT À L'EMPLOI | NE PAS DILUER

Point éclair : Sans objet | Conforme à la réglementation COV

CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert dans un local sec

Craint le gel

Hygiène et sécurité : Voir la FDS correspondante

1 l



5 l



Ne pas remplacer ni recouvrir
par un autre produit non validé

Fabriqué selon un savoir faire originel sur le site historique d'Aubervilliers



Fiche technique n° 2 | Edition n° 21 | Décembre 2019 | doit être présente sur le chantier

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris

Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954