LURIE
Gamme

LAGAE

MADE IN FRANCE

COV
1 g/l max

ALPHACOLOR

Colorant, pour application préalable, du système intumescent Alphaflam

Teinture pour bois en phase aqueuse

5 teintes bois

Intérieur

Aspect liquide teinté

Brosse Eponge mouillée

Nettoyage à l'eau

Rendement ± 0,075l/m² selon nature du bois

Sec 2 heures hors poussière

Densité 1,0 ± 0,1

Application entre 10 et 25°C

- Acajou clair
- Châtaignier
- Chêne clair
- Chêne doré
- Merisier

Teintes miscibles entre elles

Destination

Bois et dérivés avant vernissage.
Alphacolor ne doit être appliqué que sur des supports perméables à l'eau et exempts de tout autre revêtement ou traitement exclusivement.

Propriétés particulières

Alphacolor maintient la porosité et la perméabilité du bois.

Mise en œuvre & Caractéristiques

APPLICATION : 1 couche
Consistance : fluide
PRÊT À L'EMPLOI | NE PAS DILUER
Point éclair : Sans objet | Conforme à la réglementation COV
CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert dans un local sec
Craint le gel
Hygiène et sécurité : Voir la FDS correspondante

1 l

5 l

Ne pas remplacer ni recouvrir
par un autre produit non validé

Fabriqué selon un savoir faire originel sur le site historique d'Aubervilliers

FABRIQUÉ EN FRANCE

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954