



MANUFACTURE PARISIENNE DE PEINTURES DEPUIS 1929



Efficacité validée par
PV à durabilité illimitée

CARTOFLAM

Solution ignifuge pour traitement contre le feu des cartons et papiers

Incolore

Intérieur

Aspect
transparent

Pulvérisateur

Nettoyage
à l'eau

Rendement
300 ml/m²
sur carton à
une cannelure

Séchage
variable selon
support

Extrait sec
(en poids)
30 ± 2%
Densité
1,10 ± 0,1

Application
entre
10 et 25°C

Destination

Ignifugation des cartons à une cannelure et non imperméabilisés | Boîtes à archives |
Cartons d'emballage | Cuirs | Papiers ...

Propriétés particulières

- Ignifugation des cartons et papiers
- Sans halogène ni produit toxique
- Usage intérieur exclusivement
- Ne préserve pas de l'humidité



Mise en œuvre & Caractéristiques

PRÊT A L'EMPLOI | NE PAS DILUER

Le carton ne doit posséder qu'une seule cannelure, ne dépassant pas 5 mm de hauteur.
Il doit être propre, sec et exempt de tout traitement imperméabilisant.

- Bien agiter le Cartoflam avant utilisation
- Pulvériser sur chacune des faces à une dizaine de centimètres de la surface
- Appliquer de façon la plus homogène possible ; le produit doit pénétrer instantanément le carton
- Respecter les quantités à appliquer : 300 ml/m² soit 150 ml par face

De légers dépôts ou un surnageant ne perturbent en rien l'efficacité du produit ; ils se dispersent par simple agitation.

Afin d'éviter des déformations du carton, suspendre le support pendant son séchage.

Le Cartoflam peut être appliqué sur d'autres supports sans bénéficier du procès-verbal et après essai par notre laboratoire, qui émettra alors un avis à titre indicatif sans valeur de procès-verbal.

Consistance : liquide | Point éclair : Sans objet | Conforme à la réglementation COV
CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert dans un local sec | Craint le gel
Hygiène et sécurité : Voir la FDS correspondante



**Ne pas remplacer ni recouvrir
par un autre produit non validé**

Fabriqué selon un savoir faire originel sur le site historique d'Aubervilliers



Fiche technique n° 7 | Edition n° 4 | Février 2020 | doit être présente sur le chantier

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

www.lagae.paris