



Incolore

Intérieur

Aspect  
transparent

Pulvérisateur

Nettoyage  
à l'eauRendement à  
déterminer  
selon supportSéchage  
variable selon  
supportExtrait sec  
(en poids)  
18 ± 2%  
Densité  
1,05 ± 0,1Application  
entre  
5 et 25°C

## Destination

Ignifugation des textiles d'origine cellulosique naturelle : coton, lin, jute, tapis coco ...

Sous réserve d'essais préalables, ignifugation de papiers, tissus synthétiques et matériaux divers perméables à l'eau.

## Propriétés particulières

Ecoflam permet un classement au feu M1 à durabilité non limitée en absence de lavage.

- Utilisation facile, sans trace ni auréole
- Sans halogène ni produit dangereux



## Mise en œuvre & Caractéristiques

PRÊT A L'EMPLOI | NE PAS DILUER

PHASE 1 : Vérification de la compatibilité du support

- Nature du textile (jute, lin, coton), propreté et perméabilité du textile à traiter
- Bonne tenue des teintes dans tous les cas
- Bonne rétractation du textile due au mouillage

PHASE 2 : Traitement

- Plein bain ou, en cas d'impossibilité, pulvérisation jusqu'à refus

Avant de traiter d'autres supports que ceux mentionnés dans le procès-verbal d'Ecoflam, il est souhaitable de demander un essai à notre laboratoire, qui émettra un avis à titre indicatif sans valeur de procès-verbal.

Consistance : liquide

Point éclair : Sans objet | Conforme à la réglementation COV | PH : 4,5 ± 0,5

CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert dans un local sec | Craint le gel

Hygiène et sécurité : Voir la FDS correspondante



**Ne pas remplacer ni recouvrir  
par un autre produit non validé**

Fabriqué selon un savoir faire originaire sur le site historique d'Aubervilliers



Fiche technique n° 120 | Mai 2017 | doit être présente sur le chantier

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris  
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954