

# LURIE



MANUFACTURE PARISIENNE DE PEINTURES DEPUIS 1929



## CSTB

le futur en construction

Efficacité validée par  
PV à durabilité illimitée

# PICADOR

Peinture de finition pour la peinture intumescente LURIBOIS'O  
ou pour le Système Peinture Intumescent Polyvalent (SPIP)

950

teintes

## Destination

Finition facultative du LURIBOIS'O

Protection contre le feu du bois et de ses dérivés : contreplaqué | aggloméré ...

Intérieur

## Propriétés particulières

Produit technique ignifugé, cette peinture offre une finition particulièrement soignée dans une large gamme de couleurs, tout en conservant la protection contre le feu de la peinture intumescente LURIBOIS'O. L'emploi d'une finition non mentionnée sur le procès-verbal annule toutes les garanties liées à celui-ci.

- Grand confort d'utilisation
- Faible odeur

Aspect  
lisse  
velouté

Airless  
Brosse  
Pistolet  
Rouleau

Nettoyage  
à l'eau

Rendement  
100 à 150 ml/m<sup>2</sup>  
1 à 2 couches

Sec 2 heures  
(20°C - 60%)  
Recouvrable  
6 heures

Extrait sec  
(en poids)  
58 ± 2%  
Densité  
1,3 ± 0,1

Application  
entre  
10 et 25°C

## Mise en œuvre & Caractéristiques

PRÊT A L'EMPLOI | NE PAS DILUER

- Bien agiter le produit avant emploi
- Appliquer sur support revêtu de LURIBOIS'O depuis au moins 24 heures
- Appliquer sans dilution en passe homogène
- Deux passes sont nécessaires pour les teintes vives ou sombres

Les teintes définitives ne sont obtenues qu'après séchage.

Ne pas tenir compte de la couleur en pot.

En fonction du taux de colorant introduit, on peut dans certains cas observer une légère modification de l'aspect velouté.

Consistance : légèrement thixotrope

Point éclair : Sans objet | Conforme à la réglementation COV

CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert dans un local sec | Craint le gel

Hygiène et sécurité : Voir la FDS correspondante

4 | 

15 | 

**Ne pas remplacer ni recouvrir  
par un autre produit non validé**

Fabriqué selon un savoir faire originel sur le site historique d'Aubervilliers



Fiche technique n° 18b | Edition n° 5 | Février 2022 | doit être présente sur le chantier

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris  
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

www.lagae.paris