OCEA VELOURS

Peinture acrylique murale d'aspect mat velouté

Certification 2020

2 couches dans la journée

Gamme OCEA

950 teintes

Intérieur

Aspect velouté

Brosse Pistolet Rouleau

Nettoyage à l'eau

RSS 8 à 10 m²/l

Sec 1 h Rec. 6 h

Valeur ajoutée du produit

L'utilisation de Océavelours comme peinture de finition après l'impression Océaprim optimise le rendu final et confère au système une opacité totale, permettant ainsi dans certains cas d'économiser une couche de finition.

La matière déposée par Océavelours offre une excellente glisse pour une répartition homogène sans reprise.

La texture crémeuse et gélifiée de Océavelours, ainsi que sa composition innovante, permettent l'application de deux couches dans la journée.

Ce produit bénéficie de l'Ecolabel FR/044/035 valable sur le Blanc en Intérieur.

Qualités

Masque les imperfections du support
Cohésion parfaite avec l'impression Océaprim
Contient un inhibiteur de rouille
Sans composés CMR classes 1 et 2 selon arrêté du 30/04/09
Résistance à l'abrasion humide classe 2

Bénéfices à l'application

Répartition homogène facilitant l'application
Séchage rapide pour une immobilisation minimale des locaux
Sans odeur pour le confort de l'applicateur et des occupants

Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI
Consistance : légèrement gélifiée
Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR
Utiliser dans une zone bien ventilée
Dilution de 0 à 10% selon matériel utilisé

EVITEZ LE GASPILLAGE : Faites une estimation préalable de la quantité dont vous avez besoin et refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

Destinations

Sa formulation offrant une bonne résistance au lustrage, Océavelours est idéal pour les lieux à fort passage :

Accueil
Couloir
Chambre d'enfant
Entrée ...

1, 4 et 15 l

Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/a : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 4g/l COV.
Extrait sec (en poids) : Blanc et base TP 57 ± 2% Base NE 46 ± 2% | Densité : Blanc et base TP 1,39 ± 0,05 Base NE 1,20 ± 0,05
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante
Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 73 devant être présente sur le chantier | Edition Septembre 2020

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954